## \*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\*

## Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller, 332, Centro, Curitibanos - SC E-mail: contato@equipamentosjvl.com



## **Descrição do Produto**

Características Acendimento automático Alimentação elétrica Controle de vazão de água Controle de vazão de gás Filto de entrada de água Fluxo Balanceado Proteção contra superaquecimento de água Sensor de presença de chama Válvula de segurança sobre pressão de água Válvula de segurança de gás Garantia: 3 meses ou 3 anos se instalado com profissional credenciado pela fábrica Especificação Tipo de gás: Gás Natural (GN) Vazão de água com acréscimo de 20ºC (I/min): 8 Litros Classificação INMETRO : A Rendimento: 80% Potência nominal nas condições padrão: 10.932kcal/h (12,7kW) 182,03kcal/min Consumo máximo de gás: 1,15m ³/h Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.): 200 Ignição : Automática Pressão de água (m.c.a.) mínima:1,5 Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho: >10 Pressão de água (m.c.a.) máxima : 60 Vazão mínima para acendimento (I/min): 3 Diâmetro da chaminé (mm) 90/50 (Concêntrica) Dimensões LxAxP (cm): 32,3 x 56,5 x 18,0 Peso Liquido / Bruto (kg): 8,29 / 9,46 Alimentação do gás (pol): 1/2 (esquerda) Tensão (V): 127 / 220 (Chave H) Exaustão: Fluxo Balançeado (Forçada)