

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Aquecedor Komeco KO 15 DI Digital



AQUECEDOR
DE ÁGUA Á
GÁS

KOMECO

Descrição do Produto

Características Pontos de atendimento simultâneo: 1 ducha de 8l/m e uma torneira de 4l/m, 1 ducha de 10l/m, 1 ducha de 15l/m Pannel digital Identificação digital de códigos de erro Modulação automática da chama Programação de temperatura Exaustão forçada Acendimento automático sem chama piloto Sensor de temperatura do trocador de calor Corte automático de gás em caso de baixo fluxo de água ou superaquecimento Válvula de sobrepressão de água **Dados Técnicos:** Tipo de gás: GLP Pressão de alimentação do gás: 280mmCA Dimensões (A x L x P) mm: 516 x 320 x 157 Peso: 10,4Kg Diâmetro da chaminé: 80mm (Uso de adaptador 60x80mm) Capacidade T = 20°C: 15 litros/min Potência Nominal: 21.700 kcal/h (25,2 kW) Rendimento: 84% Classificação INMETRO: A Consumo máximo de gás: 1,83 kg/h Vazão mínima de água para acionamento: 3,3 litros/min Pressão mínima de água para acionamento: 1 M.C.A. Pressão ideal de funcionamento: >10 M.C.A. Pressão máxima de água: 60 M.C.A. Alimentação elétrica: 220/127 V (Chave Seletora de Tensão) Conexões de entrada e saída de água: 1/2" macho Conexão de entrada de gás: 1/2" macho **Garantia:** 3 meses ou 3 anos se instalado com profissional credenciado pela fábrica

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS