

## **\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**



### **Aquecedor Komeco KO 16 D/DI Prime**



AQUECEDOR  
DE ÁGUA Á  
GÁS

KOMEKO

#### **Descrição do Produto**

**Características** Aquecedor inox Pontos de atendimento simultâneo: 2 Duchas de 8l/m e 1 torneira de 4l/m ou 1 ducha 20l/m Pannel digital Identificação digital de códigos de erro Modulação automática da chama Programação de temperatura Exaustão forçada Acendimento automático sem chama piloto Sensor de temperatura do trocador de calor Corte automático de gás em caso de baixo fluxo de água ou superaquecimento Válvula de sobrepressão de água strong>Dados técnicos: Tipo de gás: GLP Pressão de alimentação do gás: 280mmCA Dimensões (A x L x P) mm: 585 x 165 x 335 Peso: 10,25Kg Diâmetro da chaminé: 60mm Capacidade T = 20 °C: 16 litros/min Potência Nominal: 21.930kcal/h (25,5kW) Rendimento: 87% Classificação INMETRO: A Consumo máximo de gás: 1,85kg/h Vazão mínima de água para acionamento: 3 litros/min Pressão mínima de água para acionamento: 1 M.C.A. Pressão ideal de funcionamento: >10 M.C.A. Pressão máxima de água: 60 M.C.A. Alimentação elétrica: 127 - 220 (Automático) Consumo elétrico em funcionamento: 80Wh Conexões de entrada e saída de água: 1/2" macho Conexão de entrada de gás: 1/2" macho Garantia: 3 meses ou 3 anos se instalado com profissional credenciado pela fábrica

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS