

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador de Água Komeco Ultra Press UP 725



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

Descrição do Produto

Principais Aplicações - Bivolt Fácil - Sistema de fácil instalação - Pressão máxima de 40 m.c.a - Sistema Anti Travamento - Pressostato e Fluxostato - Protetor Térmico - Acionamento Inteligente - Tarefas de elevação até 40m de altura - Rotor em Bronze - Sucção de até 8m de profundidade

Especificação técnica Potência mecânica (CV): 370 (1/2) Tensão (V): Bivolt Manual 127V / 220V Frequência (Hz): 60 Corrente (A): 5,8 / 3,1 Acionamento: Fluxostato + Pressostato Pressão máxima (mca): 40 Sucção máxima (mca): 8 Vazão máxima (l/min): 37,5 Vazão mínima de acionamento (l/min): 2,5 ~ 3,0 Pressão estática da rede(kgf/cm²): 4 Temperatura máxima ambiente (°C): 40 Temperatura máxima da água (°C): 60 Pressão para acionamento (kgf/cm²): 1,5 Pressão máxima na entrada (mca): 40 Rotação (rpm): 3450 Peso líquido (kg): 9,05 Conexões entrada x saída (pol): 1" x 1"

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS