

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador Texius CONJUNTO TPLI-70- TC-18



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Potência: 1/2 CV • Tensão: 110 V ou 220 V • Corrente nominal: 5,2 A (110 V) ou 2,4 A (220 V) • Frequência: 60 Hz • Temperatura da água: 5°C a 80°C • Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C • Pressão máxima na sucção: 40 mca • Conexões: Suc.: 1.1/4" e Rec.: 1" BSP • Peso: 7,2 kg



DESEMPENHO

DIMENSIONAL

MODELO

• **TPLI-70-TC-18** - Pressurizador instalado na saída da caixa d'água para pressurizar apenas o ramal da água fria. • **TPLI70-TC-18R** - Pressurizador com restritor de vazão instalado na saída do reservatório térmico de baixa pressão, para pressurizar o ramal de água quente.

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS